



TEXTO PARA PRESCRIPCIÓN DEL SISTEMA REDIWA C AT 1.1 - WANDEGAR

Suministro y montaje fachada cerámica amorterada formada por revestimiento cerámico de gres porcelánico de formato _____ x _____ de la firma _____ mediante el sistema de fijación oculta mixta (mecánica y química) Rediwa C.A.T. 1.1 de Wandegar para ser instalada sobre soporte existente. El adhesivo a emplear será de tipo cementoso mejorado C2TES1 sobre una capa previa de mortero de regularización que garantice la planeidad de la superficie de colocación. Las placas llevarán unas ranuras en los cantos superior e inferior sobre los que se insertará una grapa de acero inoxidable AISI 304 atornillada al muro soporte mediante tornillería de acero inoxidable y tacos APS. Rejuntado con mortero de juntas cementoso CG2WA para junta abierta (entre 2 y 15 mm) con la misma tonalidad de las piezas. Todo ello instalado y colocado siguiendo las indicaciones del fabricante, preparación previa del muro soporte, realización de la instalación por personal autorizado, i/p.p. replanteo propio, despieces, cortes y limpieza posterior. Criterio de medición del Proyecto: Superficie de fachada neta deduciendo el 100% de huecos mayores de 4m² y el 50% de huecos ente 2m² y 4m².

Medición: _____m²

